

Tabuľka s parametrami		BT010200WPPU	BT010300WPPU
Priemer nádrže s izoláciou "D"	mm	603	704
výška nádrže "H"	mm	1166	1196
Objem bez výmenníka	l	175	257
Hmotnosť	kg	63	78
maximálny dovolený prevádzkový tlak zásobníka	bar	6 bar(g)	
maximálny dovolený prevádzkový tlak výmenníka horný/dolný	bar	10 bar(g)	
max. dovolenka pracovná teplota nádrže	°C	95°C	
Plocha špirály TUV	m ²	0,9	1,2
Objem špirály TUV	l	6	7,6
Výkon výmenníka tepla (70°/10°/45°)	kw	21	28
Maximálna dĺžka vykurovacej špirály	mm	540	580
Energetická trieda nádrže		B	B
Sila izolácie (mm)	mm	50	

Prívod studenej vody hrdlo h1	"	1	
výška hrdla od zeme h1	mm	80	91
Výstup zo špirály hrdlo h4	"	1	1
výška hrdla od zeme h4	mm	235	246
Hrdlová rúrka hrdlo h10	mm	420	431
Recirkulácia h2	"	3/4	3/4
výška hrdla od zeme h2	mm	830	841
Prívod do špirály hrdlo h5	"	1	1
výška hrdla od zeme h5	mm	605	616
Výstup TUV h3	"	1	
výška hrdla od zeme h3	mm	1065	1076
Revízná príruha s vykurovacím telesom h12	"	6/4"	
Hrdlová rúrka hrdlo h13	mm	925	936
Hrdlová rúrka hrdlo h14	mm	768	779
Hrdlo pre vykurovacie teleso h11	"	6/4	6/4
výška hrdla od zeme h11	mm	655	666
výška príruby od zeme h12	mm	280	291

