

Tabuľka s parametrami					
		BTMP0200WPPU	BTMP0300WPPU	BTMP0400WPPU	BTMP0500WPPU
Priemer nádrže s izoláciou "D"	mm	620	734	737	784
výška nádrže "H"	mm	1391	1416	1666	1683
Objem bez výmenníka	l	208	294	352	419
Hmotnosť	kg	95	119	143	159
maximálny dovolený prevádzkový tlak zásobníka	bar	6 bar(g)			
maximálny dovolený prevádzkový tlak výmenníka horný/dolný	bar	10 bar(g)			
max. dovolenka pracovná teplota nádrže	°C	95°C			
Plocha špirály TUV	m ²	2,6	4	5,15	5,94
Objem špirály TUV	l	16,5	35,8	46,6	53,8
Výkon výmenníka tepla (70°/10°/45°)	kw	60	92	119	137
Maximálna dĺžka vykurovacej špirály	mm	450	580	580	620
Energetická trieda nádrže		A	A	A	B
Sila izolácie (mm)	mm	60			

Prívod studenej vody hrdlo h1	"	1			
výška hrdla od zeme h1	mm	77	83	83	92
Výstup zo špirály hrdlo h2	"	1	5/4	5/4	5/4
výška hrdla od zeme h2	mm	247	258	258	267
Hrdlová rúrka hrdlo h3	mm	534	608	648	657
Recirkulácia h4	"	3/4	3/4	3/4	3/4
výška hrdla od zeme h4	mm	1032	1035	1268	1277
Prívod do špirály hrdlo h5	"	1	5/4	5/4	5/4
výška hrdla od zeme h5	mm	1117	1118	1368	1377
Výstup TUV h6	"	1			
výška hrdla od zeme h6	mm	1303	1323	153	1582
Revízná príruha s vykurovacím telesom h8	"	6/4"			
Hrdlová rúrka hrdlo h9	mm	1137	1148	1398	1407
Hrdlová rúrka hrdlo h10	mm	956	980	1168	1177

TRIVEN

