

Technické parametre nádrží		500 L	750 L	1000 L	1500 L
		JK-00-500-I	JK-00-750-I	JK-00-1000-I	JK-00-1500-I
Priemer nádrže	mm	600	750	850	997
Priemer nádrže s izoláciou	mm	775	920	1022	1169
výška nádrže s izoláciou	mm	1916	1988	1993	2029
Celkový objem nádrže	l	477	748	968	1361
Hmotnosť nádrže s izoláciou	kg	62	79	91	126
maximálny dovolený prevádzkový tlak	bar	5 bar(g)			3 bar(g)
max. dovolenka pracovná teplota nádrže	°C	95°C			
Energetická trieda		B	B	B	C
Teplná vodivosť izolácie (WmK)		≤ 0,032 W/mK			
Sila izolácie (mm)	mm	85			

Hrdlo H1 - vonkajší závit G	"	1			
výška hrdla od zeme h1	mm	67	114	117	130
Hrdlo H2-vnúťorný závit G	"	6/4			
výška hrdla od zeme h2	mm	267	314	317	330
Hrdlo H3 -vnúťorný závit G	"	6/4			
výška hrdla od zeme h3	mm	382	429	432	445
Hrdlo H4 -vnúťorný závit G	"	1/2			
výška hrdla od zeme h4	mm	502	549	552	565
Hrdlo H5 - vnúťorný závit G	"	1/2			
výška hrdla od zeme h5	mm	1362	1409	1412	1425
Hrdlo H6 -vnúťorný závit G	"	6/4			
výška hrdla od zeme h6	mm	1482	1529	1532	1545
Hrdlo H7 - vnúťorný závit G	"	6/4			
výška hrdla od zeme h7	mm	1597	1644	1647	1660
Hrdlo H8 - vnúťorný závit G	"	6/4			
výška hrdla h8	mm	1914	1986	1991	2027

Presné polohy hrdiel vid' výkres v zložke "Súvisiace súbory".

TRIVEN

